

**Інформація щодо процедур закупівель
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 року №710 (зі змінами)**

Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду ЄЗС	Вид та ідентифікатор процедури закупівлі	Очікувана вартість предмету закупівлі	Обґрунтування					
			технічних та якісних характеристик предмета закупівлі					
			№ п/п	Конкретна назва предмету закупівлі	Технічна характеристика предмету закупівлі	одиниця виміру	кількість	Відповідно до наказу АДПСУ від 09.09.2019 року № 480-АГ «Про моніторинг цін під час здійснення закупівель» (зі змінами) на підставі відпрацьованого звіту про результати підсумкового моніторингу
Камери відеоспостереження за ДК 021:2015: 35120000-1 (Системи та пристрої нагляду та охорони)	Відкриті торги з особливостями UA-2023-06-12-009725-a	165000,00	1	: PTZ - камера	Матриця: 1/2, 8 " CMOS Мін. чутливість: панорама: 0,005 лк (F1.6, AGC акл), 0 лк с ІЧ; PTZ: 0,005 лк (F1.6, AGC акл); ЧБ: 0,001 лк (F1.6, AGC акл), 0 лк с ІЧ Швидкість затвора: 1-1/30,000 с Повільна витримка затвору: підтримує Режим день/ніч: ICR BLC: підтримує HLC: підтримує WDR: 120 дБ Придушення шуму (DNR): 3D Електронна стабілізація	шт.	5	




UB
Вітєвська частина 2161
№28/3153-23-Вих від 15.07.2023
КЕП: Ягужинський Руслан Володимирович 15.07.2023 08:25
123B2A2A7363D1F40400000FA7D0000E77F0100
Сертифікат дійсний з 16.02.2023 00:00 до 15.02.2025 23:59

				<p>зображення (EIS): підтимує Оптичне збільшення: 32x Цифрове збільшення: 16x Відношення сигнал\шум: 52дБ Фокусна відстань: панорама: 4 мм; PTZ: 5,9- 188,8 мм. Кути огляду: панорама: Г:79°, В: 42°, PTZ: Г:60,2° - 2,3° Апертура: панорама: F 1,6; PTZ: F 1,5 Кількість потоків: 3 Макс. Роздільна здатність: 2560x1440 Частота кадрів (головний потік): 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720 25 к/с Частота кадрів (дод2 потік): 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 720x567, 640x480, 352x288 25 к/с Відео компресія: H.265, H.264, MJPEG, H.264+, H.265+ Кількість одночасних</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>підключень: 20*</p> <p>Користувачі / рівні: 32*</p> <p>Підтримка браузерів: IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+</p> <p>Мережеві інтерфейси: RJ45 10M/100M</p> <p>Метод зберігання: NAS (NFS, SMB\CIFS), ANR</p> <p>Інтерфейси тривоги: 2 вх\1 вих</p> <p>Тип підсвічування: ІЧ Дальність підсвічування: PTZ до 150м, панорама до 30 м.</p> <p>Швидкість ручного керування: поворот: 0.1°- 160°/с; нахил: 0.1°- 120°/с</p> <p>Швидкість по перед установках: поворот: 240°/с; нахил: 200°/с</p> <p>Кількість попередніх налаштувань: 300</p> <p>Режим роботи PTZ: 8 патрулів по 32 предустановки; 4 сценарії</p> <p>Баланс білого : авто, ATW, натрієва лампа, флуоресцентна лампа, внутрішня, зовнішня, MWB, заблокований</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>WB Виявлення об'єкта: 3000 м. Спостереження за об'єктом : 1214 м. Розпізнання об'єкту: 612 м.* Ідентифікація об'єкта: 306 м. Defog: підтримує SVC: підтримує Тригери тривоги: виявлення руху, вхід тривоги, вихід тривоги, сигналізація про фальсифікацію відео, виняток Дія при спрацюванні тригера: попередньо встановлені, патрульне сканування, сканування шаблону, відеозапис на карту пам'яті, вихід тривоги, надсилання електронної пошти, повідомлення центру спостереження, завантаження на FTP, інтелектуальне відстеження, звукове попередження, блимання. Перегин лінії: підтримує Вторгнення лінії:</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					підтримує Вторгнення в область: підтримує Вхід і вихід з регіону: підтримує Цільові тіні: підтримує Виявлення облич: до 5 одночасно* Smart Tracking: підтримує PoE: підтримує Потужність живлення : макс. 42Вт* Робоча температура: - 30°-65°С Ступінь захисту: IP66, IK10, TVS6000 В Розміри: 220x382 мм.* Матеріал: ADC12 сплав алюмінію Вага 4,5 кг.* Розмір упаковки: 382x220x220*			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Начальник відділу зв'язку та інформаційних систем штабу
підполковник  Руслан МАТЯШ