


Інформація щодо процедур закупівель проведених 8 прикордонним загonom на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 року №710 (зі змінами)

Найменування предмета закупівлі	Вид та ідентифікатор процедури закупівлі	Очікувана вартість предмету закупівлі	Обґрунтування	
			технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Очікуваної вартості предмета закупівлі
Будівельні матеріали	UA-2023-06-16-007030-a	224 745,58 грн	Вимоги до предмета закупівлі (технічні, якісні та кількісні характеристики) згідно з пунктом третім частини другої статті 22 Закону "Про публічні закупівлі" зазначено в <i>Додатку 2</i> у технічних вимогах ДК 021:2015: 44110000-4 (Ламінат, плитка керамічна, газобетон, плінтус, полотно ППЕ, профіль ПВХ, перфоугол, підложка під ламінат, піна монтажна, цемент, кути, з'єднувачі та заглушки до плінтусу).	Відповідно до наказу АДПСУ від 09.09.2019 року № 480-АГ «Про моніторинг цін під час здійснення закупівель» (зі змінами) на підставі відпрацьованого звіту про результати підсумкового моніторингу.

Заступник начальника відділу – начальник
житлово-експлуатаційної служби відділу
тилового забезпечення
капітан



Олег НІКІТЮК

**Технічні вимоги на
закупівлю товару**

Технічні характеристики предмета закупівлі:

№ з/п	Конкретна назва предмета закупівлі	Характеристика товару	Одиниця виміру	Кількість
1	Ламінат Дуб Бедрок	Клас: 32AC4 Структура: HC Hand Carved Товщина: 8мм Розмір планки: 1285x192мм Упаковка 9шт(2,22м2)	м2	100 (сто)
2	Плитка керамічна 420x420x9	Колір: світло сірий Текстура: камінь Поверхність: матова Призначення плитки: для підлоги Розмір плитки (мм): 420x420 Морозостійкість: да Клас стирання: PEI 3 (середній) Матеріал: керамограніт Форма плитки: квадратна	м2	100 (сто)
3	Газобетон 600x200x150	Середня щільність сухого матеріалу: 400 кг/м3 Теплопровідність (λ): 0,10 Вт/(м·К) Клас бетону: C2,0; C2,5 Морозостійкість: F50; F100	шт	200 (двісті)
4	Ламінат темно-сірий	Колір: Натуральний Товщина: 8 мм Клас зносостійкості: 32(AC4) Ширина: 192 мм Довжина: 1285 мм Площа, що покривається упаковкою: 2,22 м.кв. Кількість в упаковці: 9 (шт.) Тип замку: 1clіc 2go pure Вага упаковки: 15 кг Тепла підлога: 0°C ~ 27°C Гарантія виробника: 20 років	м2	80 (вісімдесят)
5	Плінтус з кабельканалом світло-сірий	Висота: 55 мм Довжина: 2500 мм Кабель канал: Є Матеріал: Пластик Поверхність: Матова Серія: Стандарт Ширина: 23 мм	м	100 (сто)
6	Кут внутрішній для плінтуса світло-сірий	Матеріал: Пластик Поверхність: Матова Серія: Стандарт	шт	50 (п'ятдесят)
7	Кут зовнішній для плінтуса світло-сірий	Матеріал: Пластик Поверхність: Матова Серія: Стандарт	шт	30 (тридцять)

8	Заглушки для плінтуса світло-сіра	Матеріал: Пластик Поверхність: Матова Серія: Стандарт	шт	12 (дванадцять)
9	З'єднувач для плінтуса	Матеріал: Пластик Поверхність: Матова Серія: Стандарт	шт	24 (двадцять чотири)
10	Полотно ППЕ ламіноване 3 мм	Тип: ламінований Вид: з однібічною ламінацією Тип покриття: металізована плівка Призначення: для звукоізоляції, для теплоізоляції, для віброізоляції, для відбивної ізоляції, для пароізоляції Застосування для підкладки, для підлоги, для систем кондиціонування, для вентиляції, за радіатор опалення Наявність клейкої основи: ні Основа: ППЕ Параметри: Товщина, мм 3 Розмір рулона, м 1x50 м Додаткова інформація: Температура використання, °C -40°C +70°C Коефіцієнт теплопровідності, Вт/м*К 0,037-0,038 Коефіцієнт теплового відбивання поверхні, не менше 94% Коефіцієнт звукопоглинання, дБ (А 32 Межа міцності при стисненні, не менше, МПа	м	7 (сім)
11	Профіль ПВХ (стартовий полоса довжиною 3 м	Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартона 12 мм 3 м Тип: торцевий Вид уголка: гладкий Матеріал: ПВХ Довжина: 3 м Ширина: 20 мм	м	36 (тридцять шість)
12	Перфоугол	Уголок перфований алюмінієвий 19x19 мм 2,5 м товщина - 0,3 мм Тип: для штукатурки і шпаклівки Вид уголка: без армуючої сітки Матеріал: алюміній Довжина: 2,5 м Ширина: 19 мм	м	150 (сто п'ятдесят)
13	Підложка під ламінат	Вид основної сировини: Неорганічне Щільність: 25кг/м3 Товщина: 5мм Водопоглинання: не більше: 1 (%) Матеріал: ППЕ НХ(пінополіетилен хімічно сшитий)	м2	230 (двісті тридцять)

		Звукопоглинання: 27-30 Дб Розмір рулона: 1x50м Температура застосування: от -80до +100(°C)		
14	Піна монтажна професійна	Вид піни: професійна Призначення піни: заповнення швів, для ізоляції Сезонність: всесезонна Об'єм виходу піни: до 60 л Температура застосування: від -10 до +30 °C Температура експлуатації: від -60 до +100 °C Об'єм: 750 мл вторинне розширення – 15-30%, час утворення поверхневої плівки – 15 хв., термостійкість: –60...+100 °C, час первинної обробки – до 5 хв	шт	35 (тридцять п'ять)
15	Плінтус з кабельканалом Дуб Бедрок	Виробник: Salag (або еквівалент) Матеріал: ПВХ Сорт плінтуса: А Вид плінтуса: Плінтус звичайний Кількість кабель-каналів: Один кабель-канал Ширина 22 мм Висота 56 мм Довжина 2500 мм	м	200 (двісті)
16	Кут внутрішній для плінтуса Дуб Бедрок	Виробник: Salag (або еквівалент) Матеріал: ПВХ	шт	150 (сто п'ятдесят)
17	Кут зовнішній для плінтуса Дуб Бедрок	Виробник: Salag (або еквівалент) Матеріал: ПВХ	шт	150 (сто п'ятдесят)
18	Заглушки для плінтуса Дуб Бедрок	Виробник: Salag (або еквівалент) Матеріал: ПВХ	шт	30 (тридцять)
19	Зеднувач для плінтуса Дуб Бедрок	Виробник: Salag (або еквівалент) Матеріал: ПВХ	шт	50 (п'ятдесят)
20	Плінтус (багет на стелю)	Тип товару: стельовий плінтус Матеріал виробу: пінополістирол Профіль: гладкий Форма краю: з рівним краєм Використання: внутрішнє Довжина: 2000 мм Ширина: 45 мм Висота: 45 мм	м	300 (триста)
21	Цемент (25кг)	Щільність розпушеного цементу – від 1100 до 1200 кг/м3, злежався – від 1500 до 1600 кг/м3; швидкість схоплювання при температурі від +18 до 22 градусів 2-4 години від моменту змішування з водою; температурні показники, за яких	кг	3500 (три тисячі п'ятсот)

		можливе використання ПЦ М400 – від -60 до +300 градусів; водопотреба – 22-26%; термін застигання – 10-12 годин; максимальний термін придатності – 12 місяців		
--	--	---	--	--

Заступник начальника відділу – начальник
житлово-експлуатаційної служби
капітан



Олег НІКІТЮК